

CLIMAX®

PROFILES AUTOPORTANTS EN ALUMINIUM
POUR UNE TOITURE DE VERANDA CREATIVE

QUALITE AG-PLASTICS

NOUVEAU



C A R A C T E R I S T I Q U E S :

POSSIBILITES ILLIMITEES A UN PRIX RAISONABLE

Cimax® vous offre énormément de possibilités à combiner: toitures à simple et double pente, en éventail etc. Cimax® est applicable dans la situation la plus simple à la plus complexe. Cimax® a été conçu afin de vous offrir toutes ces possibilités à un prix très avantageux.

D'UNE CLASSE INCOMPARABLE



Cimax® témoigne d'un design innovateur et moderne. Les lignes arrondies répétitives et les formes douces apportent une classe incomparable au système. Votre toiture de véranda Cimax® s'intègre parfaitement dans une architecture tant classique que moderne. Cimax® est livrable de stock en couleur standard. Pour les couleurs RAL, le délai de livraison est minimal.

A LA CARTE

Toiture froide et thermique, entre deux murs, plusieurs types de gouttières et de piliers avec ou sans rive pour descente d'eau. Finition avec joints, clips, plusieurs finitions latérales. Pentes de 5° à plus de 45°. Obturation oblique avec murs latéraux, etc ! Cimax® dévoile un nouveau monde de possibilités !

MONTAGE FACILE & RAPIDE

Cimax® dispose de charnières autobloquantes, les accessoires porteurs s'emboîtent, bref un minimum de forage et de vissage pour un montage facile. De plus, le programme Cimaxast vous aidera à déterminer rapidement les longueurs des profils, à rédiger des offres et à commander par internet.



Aperçu caractéristiques plaques alvéolaires en acrylique

	largeur (mm)	teinte	poids (kg)	transmission lumineuse(%)	valeur U (W/m2K)	valeur U étoiles	isolation phonique (Db)	garantie sur demande	longueur de pose *1 maximale	
									500 N	750 N
Resist 16/32	980	clair	4,7	86%	2,8	★★	23	L+S+H	☒	☒
	980	opalin	4,7	74%	2,8	★★	23	L+S+H	☒	☒
	1200	clair	4,7	86%	2,8	★★	23	L+S+H	☒	4,9 m
	1200	opalin	4,7	74%	2,8	★★	23	L+S+H	☒	4,9 m
Alitop 16/84 *3	980	clair	5	91%	2,8	★★	23	L+S	☒	☒
S4P Resist 32/32	1230	opalin	5,7	64%	1,6	★★★★	> 24	L+S+H	☒	☒
S2P Resist heatstop 16/32 *2	980	heatstop	4,7	50%	2,8	★★	23	L+S+H+E	☒	☒
S4P Resist heatstop 32/32 *2	1230	heatstop	5,7	40%	1,6	★★★★	> 24	L+S+E	☒	☒

légende

L	conservation de transmission lumineuse
S	conservation de rigidité et de force
E	conservation des caractéristiques de réflexion de chaleur
H	conservation de la résistance aux grilles (énergie de 1 Joule)
☒	pas besoin d'un support transversal
*1	longueur de pose maximale sans supports transversaux
*2	cette plaque doit toujours être utilisée sur la largeur totale! La seule adaptation admise à la largeur de véranda est la découpe des deux plaques extérieures du côté du profilé latéral de la véranda.
*3	laisse passer les rayons U.V.
garantie	disponible par type de plaque sur simple demande

Aperçu caractéristiques plaques alvéolaires en polycarbonate

	largeur (mm)	teinte	poids (kg)	transmission lumineuse(%)	valeur U (W/m2K)	valeur U étoiles	isolation phonique (Db)	garantie sur demande	longueur de pose *1 maximale	
									500 N	750 N
Polyclear 10 mm	700	clair	1,7	73%	3,2	★	20	oui	☒	1,3 m
	1050	clair	1,7	73%	3,2	★	20	oui	2,0 m	1,2 m
	700	opalin	1,7	32%	3,2	★	20	oui	☒	1,3 m
	1050	opalin	1,7	32%	3,2	★	20	oui	2,0 m	1,2 m
Polyclear 10 mm	1050	opalin	2,4	32%	3,2	★	20	oui	2,1 m	1,3 m
Polyclear 16 mm (16/20)	700	clair	2,8	70%	2,4	★★	21	oui	☒	☒
	900	clair	2,8	70%	2,4	★★	21	oui	☒	2,4 m
	980	clair	2,8	70%	2,4	★★	21	oui	☒	2,3 m
	1050	clair	2,8	70%	2,4	★★	21	oui	☒	2,2 m
	1250	clair	2,8	70%	2,4	★★	21	oui	2,4 m	2,0 m
	700	opalin	2,8	32%	2,4	★★	21	oui	☒	☒
	900	opalin	2,8	32%	2,4	★★	21	oui	☒	2,4 m
	980	opalin	2,8	32%	2,4	★★	21	oui	☒	2,3 m
	1050	opalin	2,8	32%	2,4	★★	21	oui	☒	2,2 m
	1250	opalin	2,8	32%	2,4	★★	21	oui	2,4 m	2,0 m
Top-X 16 mm	1050	clair	2,6	60%	1,8	★★★	21	oui	☒	☒
	1050	opalin	2,6	40%	1,8	★★★	21	oui	☒	☒
Titan 16 mm	980	opalin	2,8	32%	2,2	★★★	21	oui	☒	☒
	1200	opalin	2,8	32%	2,2	★★★	21	oui	☒	2,3 m
Top-X 25 mm	1200	satin	3,5	25%	1,7	★★★★	22	oui	☒	☒
Top-X 32 mm	1230	clair	3,8	57%	1,4	★★★★	21	oui	☒	☒
	1230	opalin	3,8	44%	1,4	★★★★	21	oui	☒	☒
Reflex 16 mm	1200	opalin	2,6	26%	2,2	★★★	21	oui	☒	☒
Reflex 32 mm	1230	opalin	3,8	15%	1,6	★★★★	21	oui	☒	☒
Primelite 16 mm *2	980	satin	2,8	17%	2,2	★★★	21	oui	☒	☒
Primelite 25 mm *2	1200	satin	3,5	18%	1,7	★★★★	21	oui	☒	☒
Primelite 32 mm *2	1230	satin	3,8	18%	1,4	★★★★★	23	oui	☒	☒

Légende

*1	Longueur de pose maximale sans supports transversaux. La base est une charge comme indiquée, un facteur de sécurité de 1,5 et une flexion maximale de 1,40 litre par rapport à la largeur de plaque.
*2	cette plaque doit toujours être utilisée sur la largeur totale! La seule adaptation admise à la largeur de véranda est la découpe des deux plaques extérieures du côté du profilé latéral de la véranda.
☒	pas besoin d'un support transversal
garantie	disponible par type de plaque sur simple demande